VISION™
The Ultimate in Car Security

セキュリティ用語説明を開く

システム機能・仕様アイコン一覧表

機能・仕様　◎ ・・・・・ 標準装備　○ ・・・・・ モード選択式　□ ・・・・・ オプション　ー ・・・・・ 必要無しまたは該当せず

		VISION 機種品番：	1480B｜1480S	1460B｜1460S	1370B｜1370S	1355B｜1355S	2310B
		VISION 本体価格（消費税別）→	¥46,000｜¥40,000	¥38,000｜¥32,000	¥54,000｜オープン	オープン｜オープン	¥46,000
本体・リモコン仕様		電子パワーサイレン（別置）	KB22-1｜KR22-1	KB22-1｜KR22-1	KB22-1｜KR22-1	KB22-1｜KR22-1	KB24-1
		音圧	125dB	125dB	125dB	125dB	125dB
	1	音色	BEEP 1音色	BEEP 1音色	BEEP 1音色	BEEP 1音色	BEEP 1音色
		警報時間 ＆ 警告時間	30秒 ＆ 2秒	30秒 ＆ 2秒	30秒 ＆ 2秒	30秒 ＆ 2秒	30秒 ＆ 2秒
		バッテリ断線警報	◎｜ー	◎｜ー	◎｜ー	◎｜ー	◎
	2	デジタルリモコン（ページャー含む）	□	□	1個	2個 / 2個	2個（1.8m防水）
	3	ローリングコード	ー	ー	7,378京通	7,378京通	7,378京通
	4	特定小電力	ー	ー	◎	◎	ー
	5	リモコン電池寿命	ー	ー	1〜1.5ヶ月	約1年	約1年
		リモコン電池	ー	ー	単4アルカリ：1本	CR2032：1個	CR2032：2個
	6	登録可能リモコン数	4 □	4 □	3	3	3
	7	純正キーレス、スマートキー連動	◎	◎	ー	□	ー
	8	システム待機時消費電流	15mA ／ 9mA	14mA ／ 8mA	30mA ／ 25mA	22mA ／ 16mA	30mA
		システム警報時消費電流	最大１A	最大１A	最大１A	最大１A	最大１A
	9	本体使用周囲温度	-40〜85℃	-40〜85℃	-40〜85℃	-40〜85℃	-40〜85℃
	10	本体＆サイレン・防水構造	IP40 & IP54	IP40 & IP54	IP40 & IP54	IP40 & IP54	IP40 & IP54
	11	新保安基準適合	◎	◎	◎	◎	ー
本体機能	12	威嚇用LED(赤)	PBS-90L	PBS-90L	HMLED-R	HMLED-R	L-318
		機能設定スイッチ	◎	◎	ー	ー	ー
	13	チャープ音動作確認 ON/OFF	○ ワンタッチ	○ ワンタッチ	○ ワンタッチ	○ ワンタッチ	○ ワンタッチ
	14	アンサーバック通知機能	□	□	◎	×	×
	15	メモリー機能	◎	◎	◎	◎	◎
	16	セクターメモリー	◎	◎	ページャー画面上	×	×
	17	ハイセキュリティサイレンストップ	□	□	◎	◎	◎
	18	オートアーム	○	○	○	○	○
	19	オートリアーム	○	○	○	○	○
	20	パニックサイレンモード	□	□	○	○	○
	21	エラーチャープ®	◎	◎	◎	◎	◎
	22	SBS迷惑防止（セクターバイパス®）	◎	◎	◎	◎	◎
		バイパス回数：センサー警告•センサー警報•ドア•IG	10•10•5•10	10•10•5•10	10•10•5•10	10•10•5•10	10•10•5•10
	23	強制解除	◎	◎	◎	◎	◎
	24	リセットコードプログラミング	○	○	○	○	○
	25	エンジンスターター装着車対応	○ 注1	○ 注1	○	○	○
	26	ターボタイマー装着車対応	○ 注1	×	○	○	○
	27	車速連動ドアロック	○ 注3	×	×	×	×
	28	サイレントモード™	□	□	○	○	○
	29	（ショック）センサーバイパス® モード	○	○	○	○	○
	30	ダイレクトドアロック	□	×	○	○	○
	31	バレーモード®	○	○	×	×	×
	32	車両状況確認	□	□	○	×	×
	33	DIGI∞LINK®（デジタル・リンク）	◎	×	□	□	×
プロテクト方式	34	赤外線式２段階衝撃センサー	◎	◎	◎	◎	◎
	35	ドアオープンプロテクト（ー）	◎	◎	◎	◎	◎
	36	イグニッションプロテクト	◎	◎	◎	◎	◎
	37	インテリジェントIGプロテクト®（IIP）	○	○	○	○	○
	38	デュアルプロテクト®	◎	◎	◎	◎	◎
	39	トランク オープン プロテクト	◎	注2	注2	注2	◎
	40	ボンネット オープン プロテクト	注2	注2	注2	注2	注2
	41	スタータキルイモビライザー	□	□	□	□	◎3ポイント
	42	レジューム機能	◎	◎	◎	◎	◎
出力	43	GWA® 車両コントロール出力	◎	◎	◎	◎	◎
	44	ハザードフラッシュ® 出力	◎ 注3	スモール（-）	◎	◎	◎
	45	ドアロックコントロール出力	□ 注3	□	◎（-）	◎（-）	◎（-）
	46	IGオン中ドア開警告（ハザード点滅）	○ 注3	×	×	×	×
	47	イクステリア・イルミネーション	○ 注3	○	○	○	○
	48	外部出力（トランクリリース）	□ 注3	□	×	×	×
	49	リモートスタート中確認動作	○ 注3	○	○	○	○

- システムの取付には、車両電装及び盗難警報器に関する専門的な知識と経験が必要です。
- PUSHスタート車へ取り付ける場合は別売の機能設定スイッチPBS-90が必要です。（1460＆1480を除く）
- ドアロックコントロールは、車種により別途オプションが必要になる場合があります。
- 使用上の注意・製品保証につきましては、製品に同梱の取扱説明書をお読みください。
- 取り付けの可否に関しましては取扱店にお問合せください。
- 輸入車、一部の国産車ではドアロック、ハザードフラッシュ、ライトフラッシュ、ドア検知などの機能が利用できない場合があります。
- 純正アラーム装着車ではドアロックコントロール機能はご利用頂けません。
- バックアップサイレン内蔵電池の寿命は約2〜3年です。
- 装着車両はバッテリーの充電不足にならないよう1週間に1度、数時間以上運転してください。また、容量の大きなものへの交換や定期的にチェックすることをお勧めします。
- スマートキーとページャーリモコンが密着すると電波干渉により車両に認識されずドアのロック／アンロックやエンジン始動ができない場合があります。スマートキーとページャーリモコンは10ｃｍ程度離して使用してください。
- 他社ＣＡＮ−ＢＵＳ製品と併用した場合、信号等の干渉により双方の一部またはすべての機能が正常に動作しない場合があります。

注1: エンジン作動中に純正キーレスリモコン操作ができない車両ではエンジンスターター、ターボタイマー使用中のセット／解除はできません。
注2: 本体のドア検知線及びドア配線キット、ボンネットスイッチ等を使用する事で利用可能となります。
注3: 車両により機能しない場合があります。

Rev. 0: Jan. 22, 2015